



DOMO INFRARROJO ANTIVANDÁLICO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistente, antivandálica
- Lente fijo de 3.6 mm
- Día y noche (Filtro desmontable IR-Cut)
- Mecanismo de tres ejes para libre rotación de lente
- Construido con 24 LED-IR
- Alcance superior a 20M
- Norma Ip66 de resistencia a la intemperie

Dispositivo de imagen
Elementos de imagen
Resolución
Min. Iluminación
Relación señal / ruido
Obturador electrónico
Modo flickless
Gamma
Lente
Balance del blanco
Gain control
Back light comp.
Sistema de sincronización
Salida de video
Sensor infrarrojo
Longitud de onda
Distancia de iluminación
Fuente de alimentación
Consumo de energía
Temperatura de la operación

CCTV-5L8H2

1/3" Color Sony Super HAD (Alta Resolución)
NTSC: 768x494, PAL: 752x 582
470 TVL
0.3 Lux / F2.0 (Día), 0.0 Lux (IR On)
Más de 48dB
NTSC:160~1/100,000, PAL:1/50~1/110,000
On / Off (NTSC:1/100, PAL:1/120)
0.45
Lente fijo de 3.6 mm / F2.0
Auto
Auto
On / Off
Interno
1 Vp-p / 75 Ohms
24 LED-IR
850 nm
20 m
DC12+/-10%
IR On: 400mA Máx. / IR Off: 200mA Máx.
-10°C ~50°C

Información y características del producto sujetas a cambio sin previo aviso.

SRVX5L8H2-090414S-E