

# Comparación de características de impresoras FARGO®

ENCUENTRE LA IMPRESORA DE TARJETAS IDEAL PARA SU ORGANIZACIÓN

	DTC1250e	DTC1500	DTC4250e	DTC4500e	DTC5500LMX	HDP5000/ HDP5000e	HDP6600
<b>ATRIBUTOS GENERALES</b>							
Método de impresión por sublimación de tinta/transferencia térmica de resina	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Resolución	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
Velocidad de impresión* (tarjetas por hora)	225	225	225	225	225	5000: hasta 124 5000e: hasta 133	hasta 230
Conectividad USB, Ethernet con servidor de impresión interno	USB estándar Ethernet opcional	Tanto USB como Ethernet estándar (Ethernet opcional en unidades certificadas por BIS)	Tanto USB como Ethernet estándar	Tanto USB como Ethernet estándar			
Impresión y codificación en un solo proceso	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatible con HID FARGO Connect™ / Optimizada para la nube	N/A	Sí	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD</b>							
Cifrado de datos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección de datos mediante distorsión de panel de resina	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí**	Sí
Protección con contraseña	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	5000: Sí 5000e: No	No
Impresión fluorescente (UV)	N/A	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí**	Sí
Sobrelaminado con marca de agua personalizada	N/A	Sí	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bloqueos físicos opcionales para hardware	N/A	N/A	N/A	Sí	Sí	Sí**	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD</b>							
Ahorro de energía certificado por GreenCircle®	Sí	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A	Sí
Posibilidad de reescritura de las tarjetas	Sí	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A
Cintas recargables ecológicas (ECO)	Sí	Sí	Sí (solo resina)	Sí	Sí	N/A	N/A
<b>OPCIONES DISPONIBLES</b>							
Impresión a doble cara	Sí	Sí	Sí	Sí	Estándar	Sí	Sí
Codificación de tarjeta inteligente de contacto/sin contacto y de banda magnética	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí**	Sí
Laminación	N/A	Sí	N/A	Sí	Estándar (sin residuos)	Sí**	Sí (sin residuos)
Tolva de alimentación doble	N/A	N/A	Sí	Estándar	Estándar	Sí**	Sí
Tolva de alimentación/salida en el mismo lado	N/A	N/A	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A
Aplanador de tarjetas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
<b>GARANTÍA</b>							
Garantía de tres años	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

\*La velocidad de impresión es aproximada y se calcula desde el momento en que una tarjeta cae en la tolva de salida, hasta el momento en que cae la siguiente. Las velocidades de impresión no incluyen el tiempo de codificación, ni el tiempo que el computador tarda en procesar la imagen. El tiempo de procesamiento varía según el tamaño del archivo, la resolución del cabezal, la unidad central de procesamiento (CPU), la cantidad de memoria RAM y los recursos disponibles al momento de la impresión.

\*\*Las siguientes características aún no están disponibles para la HDP5000e, pero lo estarán próximamente: protección de datos mediante distorsión de panel de resina, impresión fluorescente (UV), bloqueos físicos, codificación de banda magnética, laminación y tolva de alimentación de tarjetas doble. Para más información, comuníquese con su representante local de ventas de HID.



Norteamérica: +1 512 776 9000 | Línea gratuita: 1 800 237 7769  
 Europa, Medio Oriente, África: +353 91 506 900  
 Asia-Pacífico: +852 3160 9800 | América Latina: +52 55 9171 1108  
**Haga clic en este enlace para consultar más números internacionales**

© 2024 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved.  
 2024-08-20-si-fargo-printer-features-cc-es PLT-07976  
 Parte de ASSA ABLOY



Learn about HID Global's green initiative @ [hidglobal.com/green](https://hidglobal.com/green)